

Alcedo HLP 46

Anbefalt

ISO HM

DIN 51524/2; AFNOR NFE 48-603



Beskrivelse

Высокоэффективное гидравлическое масло. Предназначено для использования в гидравлических системах высокого давления, работающих в умеренных и тяжелых условиях. Применяется в мобильном и промышленном оборудовании в соответствии с DIN 51524. Изготовлено из высококачественных базовых масел и пакета присадок, которые обеспечивают исключительную защиту от износа, ржавчины и окисления. Содержит противоизносные и термостойкие присадки на основе цинка.

Fordeler

- Улучшенные противоизносные характеристики
- Отличные деаэрирующие и деэмульгирующие свойства
- Эффективная защита от окисления и ржавчины

Typiske egenskaper

Свойства	Метод испытания	Величины	Типовые показатели
Плотность при 15°C	ASTM D4052	кг/м³	876
Вязкость при 40°C, не менее	ASTM D7042	мм²/с	45
Вязкость при 100°C, не менее	ASTM D7042	мм²/с	6,8
Индекс вязкости, не менее	ASTM D227		105
Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	ASTM D92	°C	218
Температура застывания, не выше	ASTM D97	°C	-36

Emballasje

Объем
20 L
208 L

Art. №
0079
0080

TOR LUBRICANTS NORWAY
Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Norway
Phone: +47 852 90054
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Information in this data sheet believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to its accuracy or completeness. Data provided is given as a guide only. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely. No responsibility is taken for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. You should consult our local representative if you require any further information.