

Alcedo HVLP 46

Anbefalt

ISO HV

DIN 51524/3; ISO 11158 (HV); AFNOR NF E 48-603 (HV)



Beskrivelse

Высокоэффективное гидравлическое масло. Предназначено для использования в гидравлических системах высокого давления, работающих в умеренных и тяжелых условиях. Применяется в мобильном и промышленном оборудовании в соответствии с DIN 51524. Изготовлено из высококачественных базовых масел и пакета присадок, которые обеспечивают исключительную защиту от износа, ржавчины и окисления. Содержит противоизносные и термостойкие присадки на основе цинка.

Fordeler

- Улучшенные противоизносные характеристики
- Отличные деаэрирующие и деэмульгирующие свойства
- Эффективная защита от окисления и ржавчины

Typiske egenskaper

Свойства	Метод испытания	Величины	Типовые показатели
Плотность при 15°C	ASTM D4052	кг/м³	876
Вязкость при 40°C ,	ASTM D7042	мм²/с	13,5
не менее			
Зольность, не более	ASTM D7042	%	0,3
Индекс вязкости, не	ASTM D227		115
менее			
Температура	ASTM D92	°C	190
вспышки в			
открытом тигле, не			
ниже			
Температура	ASTM D97	°C	-36
застывания, не			
выше			
Кислотное число,	ASTM D974	мг	1,5
КОН/г, не более			

Emballasje

Объем
20 L
208 L

Арт №
0154
0155

TOR LUBRICANTS NORWAY
Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Norway
Phone: +47 852 90054
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Information in this data sheet believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to its accuracy or completeness. Data provided is given as a guide only. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely. No responsibility is taken for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. You should consult our local representative if you require any further information.