

## ATF A

### Anbefalt

GM DEXRON IID | FORD MERCON MB 236.8 | MAN 339 L1 | MAN 339 Z2 (D) ZF000697 | ZF TE-ML 04D, 14B, 16L | AS000697 Bosch TE-ML 09X | Voith H55.6335.xx, H55.6336.xx | Renk Doromat | Allison C4 Caterpillar TO-2 | MAN 339 V2



### Beskrivelse

Всесезонная высокоэффективная рабочая жидкость, обеспечивает надежную защиту трансмиссий, обладает отличными антифрикционными и противозадирными свойствами. Защищает детали механизмов от негативных воздействий в тяжелых условиях эксплуатации, снижает уровень потерь энергии на трение, снижение шума, вибрации, ударных нагрузок.

### Fordeler

- Высокая термическая стабильность, стойкость к окислению и отличная прокачиваемость (низкотемпературная текучесть);
- Обеспечивет бесперебойную работу механизмов при экстремально низких температурах;
- Обладает отличными фрикционными свойствами;
- Обеспечивает бесшумную работу механизмов;
- Увеличивает ресурс работы трансмиссии.

### Typiske egenskaper

### Emballasje

ОБЪЕМ  
1 L

ART. №  
0134

TOR LUBRICANTS NORWAY  
Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Norway  
Phone: +47 852 90054  
E-mail: [info@nordkapp-oil.com](mailto:info@nordkapp-oil.com)

Information in this data sheet believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to its accuracy or completeness. Data provided is given as a guide only. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely. No responsibility is taken for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. You should consult our local representative if you require any further information.