

Промывочное масло

Anbefalt



Beskrivelse

Промывочное масло высшего качества с высоким содержанием присадок обеспечивает эффективную промывку бензиновых и дизельных двигателей. Обладает высокими диспергирующими и моющими свойствами.

Fordeler

- 1) Слейте отработанное масло, опорожните (если возможно) масляный фильтр.
- 2) Верните сливную пробку и масляный фильтр на место, залейте промывочное масло.
- 3) Дайте двигателю поработать 15 мин на холостом ходу.
- 4) Заглушите двигатель.
- 5) Слейте промывочное масло, снимите старый масляный фильтр.
- 6) Установите новый масляный фильтр и залейте новое моторное масло.

Typiske egenskaper

Emballasje

TOR LUBRICANTS NORWAY
Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Norway
Phone: +47 852 90054
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Information in this data sheet believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to its accuracy or completeness. Data provided is given as a guide only. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely. No responsibility is taken for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. You should consult our local representative if you require any further information.